

OTICON | Xceed Play

Technische Produktinformation

BTE UP

120



	Xceed Play 1	Xceed Play 2	
Sprachkomfort	OpenSound Navigator™	Technologiestufe 1	Technologiestufe 2
	- Balance-Stärke	100 %	50%
	- Max. Lärmreduktion	9 dB	5 dB
	OpenSound Optimizer™	•	•
	OpenSound Booster™	•	•
	Speech Guard™ LX	Stufe 1	Stufe 3
Klangqualität	Speech Rescue™ LX	•	•
	Clear Dynamics	•	-
	3D Lärm-Management	•	-
	Frequenzkanäle	48	48
Hörkomfort	Power Bass (Streaming)	•	•
	Impulsschall-Management	4 Konfigurationen	3 Konfigurationen
	Feedback shield LX	•	•
Optimierung der Anpassung	Windgeräusch-Management	•	•
	YouMatic™ LX, Lärmreduktionsstufen	3 Konfigurationen	2 Konfigurationen
	Anpass-Kanäle	14	12
	REM AutoFit	Verifit®LINK, IMC2	Verifit®LINK, IMC2
	Pädakustik-Anpassmodus	•	•
	DSE-Anpassbereich	•	•
	VC-Bereich und Schrittgröße	•	•
	Anpassformeln	DSL v5.0, NAL-NL1+2, DSE, VAC+	DSL v5.0, NAL-NL1+2, DSE, VAC+
Entwickelt für Kinder	LED	•	•
	Speziell gesichertes Batteriefach	•	•
	Hypoallergen	•	•
	IP Zertifizierung	IP 68	IP 68
	Nanobeschichtung	•	•
	Farben	12	12
	Integrierter 2,4-GHz-Empfänger	•	•
	Externes Mikrofon	•	•
	DAI/FM	•	•
	CROS/BiCROS-Unterstützung	•	•
Menü für bimodale Anpassung	•	•	

Oticon Xceed Play BTE UP ist ein Ultra Power-Hörsystem mit einer 675er-Batterie. Zur einfachen Bedienung und Kontrolle besitzt es getrennte Taster für Programme und Lautstärke. Das System hat eine Telefonspule, optionale LED-Anzeigen und bietet die Unterstützung von Klassensystemen.

OpenSound Navigator ermöglicht Kunden in der Pädakustik einen 360°-Zugang zu Sprachsignalen, weil Schallquellen gewichtet und Störgeräusche reduziert werden.


OpenSound Optimizer verbessert das Hörerlebnis und den Hörkomfort, indem Rückkopplungen verhindert werden und Nutzer die vorgeschriebene Verstärkung erhalten.

Die Wireless-Technologie TwinLink kombiniert binaurale Kommunikation und binaurales Streaming sowie 2,4-GHz-Konnektivität mit Stereo-Streaming direkt von externen digitalen Geräten.

Oticon Xceed Play basiert auf der leistungsstarken Plattform Velox S, die über eine programmierbare Firmware-Architektur zukünftige Leistungsverbesserungen ermöglicht.









Betriebsbedingungen
Temperatur: +1 bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 93 %, nicht kondensierend

Lager- und Transportbedingungen
Temperatur und Luftfeuchtigkeit sollten die nachstehenden Grenzwerte über einen längeren Zeitraum bei Transport und Lagerung nicht überschreiten.
Temperatur: -25 bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 93 %, nicht kondensierend



Weitere Informationen finden Sie unter www.oticon.de/connectivity



Technische Daten		Ohrsimulator Gemessen nach IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV und IEC 60318-4:2010	2cc Kuppler Gemessen nach ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 und IEC 60318-5:2006
 <p>120</p>  <p>DSE-Anpassbereich Hörwinkel, ungedämpft</p>		<p>OSPL90</p>  <p>Maximale Verstärkung</p>  <p>Wiedergabekurve</p> 	<p>OSPL90</p>  <p>Maximale Verstärkung</p>  <p>Wiedergabekurve</p> 
OSPL90	Spitzenwert	146 dB SPL	142 dB SPL
	1600 Hz	136 dB SPL	128 dB SPL
	HFA-OSPL90	138 dB SPL	130 dB SPL
Maximale Verstärkung ¹	Spitzenwert	87 dB	83 dB
	1600 Hz	76 dB	69 dB
	HFA-FOG	77 dB	69 dB
Referenz-Test-Verstärkung		61 dB	53 dB
Frequenzbereich		100-6000 Hz	100-5300 Hz
T-Spule, Ausgang (1600 Hz)	1 mA/m Feldstärke	111 dB SPL	-
	10 mA/m Feldstärke	126 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	112 dB SPL
Totale harmonische Verzerrung (Eingang 70 dB SPL)	500 Hz	11 %	9 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	3 %	3 %
Äquivalenter Pegel des Eigenrauschens	Omni	19 dB SPL	23 dB SPL
	Dir	35 dB SPL	38 dB SPL
Batterieverbrauch ²	Typisch	1,8 mA	4,1 mA
	Ruhe	1,5 mA	1,5 mA
Batterielebensdauer, Technische Messung in Stunden ³		370	160
Erwartete Batterielebensdauer in Stunden (Batteriegröße 675 - IEC PR44) ⁴		80-250	

- 1) Gemessen bei einer Verstärkungseinstellung des Hörsystems auf Full-On-Position minus 20 dB und mit einem Eingangspegel von 70 dB SPL. So wird eine Wiedergabekurve erreicht, die äquivalent zu der Full-On-Gain Wiedergabekurve nach z. B. IEC 60118-0 + A1 : 1994 ist, jedoch ohne den Einfluss von Rückkopplung.
- 2) Die Stromaufnahme wurde nach einer Einschwingzeit von mindestens 3 Minuten gemessen nach IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 und ANSI S3.22:2014 §6.13.
- 3) Basiert auf der standardisierten Messung zur Stromaufnahme der Batterie (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). Die tatsächliche Lebensdauer der Batterie hängt ab von der Batteriequalität, der Anwendung, den aktivierten Einstellungen, der Hörminderung und der Klangumgebung.
- 4) Die tatsächliche Batterielebensdauer wird als ein Schätzwert aus verschiedenen Anwendungsfällen mit unterschiedlichen Verstärkungseinstellungen und Eingangspegeln angezeigt, inkl. direktes Stereo-Streaming vom TV (25 % der Zeit) und Streaming von einem Mobiltelefon (6 % der Zeit).



Hersteller:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dänemark
www.oticon.de